

ChargeMobile Vita Eterna 20-30-40

20-30-40 kW Elektrikli Araç Şarj İstasyonu



Özellikler

- Tek çıkışta 20 - 30 veya 40kW güç sağlayan, 1 adet CCS2 fiş ile hızlı DC şarj
- Duvara kolayca montaj imkanı, Opsiyonel pedestal aksesuar imkanı
- Cihaza bağlı 3.5m kablo
- 10" 600x1024 çözünürlüklü, kapasitif dokunmatik panelli TFT LCD
- OCPP 1.6J desteği
- RFID/NFC (temassız), mobil uygulama ile ödeme
- Darbeye dayanıklı, 10 yıl boyunca korozyona karşı garantili
- Toza ve suya karşı IP54 seviyesinde koruma



Hızlı DC EA Şarj İstasyonu 20-30-40 kW Elektrikli Araç Şarj İstasyonu



ChargeMobile Vita Eterna 20-30-40 kW, halka açık kullanıma uygun, duvar mon-tajına uygun bir tasarıma sahip, yerleşik 1 adet CCS2 şarj soketine sahip hızlı DC elektrikli araç şarj cihazıdır.

20kW

30kW

40kW

Elektriksel Özellikler

	Faz	3 Faz + Nötr + PE	3 Faz + Nötr + PE	3 Faz + Nötr + PE
Giriş Gerilimi	Gerilim	380 VAC +/- 10%	380 VAC +/- 10%	380 VAC +/- 10%
	Frekans	50Hz +/- 10%	50Hz +/- 10%	50Hz +/- 10%
Çıkış Gerilimi		20kW Tek Çıkış	30kW Tek Çıkış	40kW Tek Çıkış
	Konnektör	CCS2	CCS2	CCS2
	Güç	20kW	30kW	40kW
	Gerilim	300—1000 VDC	300—1000 VDC	300—1000 VDC
	Akım	Maks. 70 A	Maks. 100 A	Maks. 125 A
	Kablo uzunluğu	3.5m	3.5m	3.5m

Koruma

Elektrik koruması

Aşırı Akım, Kısa Devre

Sigorta

AB regülasyonlarına uyumludur

Çevre

Çalışma Sıcaklığı

-30 °C'den +50 °C'ye, >50 °C 'de akım değeri azalır

Saklama Sıcaklığı

-40 °C'den +80 °C'ye

Nem

<%95 bağıl nem, yoğuşmaz

Mekanik Dizayn

Toza ve Suya Karşı

IP54

Muhafaza Koruması

IEC 62262'ye göre IK08

Soğutma

Fan ile soğutma

Boyutlar (W x D x H)

550 mm x 200 mm x 900 mm / 550 mm x 355 mm x 2000 mm (pedestal ile)
(şarj soketi, bağlantı plakası ve kablo tutucu hariç)

Regülasyon

Sertifika / Uyumluluk

CE, IEC 61851, OCPP v1.6J , DIN 70121, ISO 15118

Kullanıcı Arayüzü & Kontrol

Kullanıcı Arayüzü & Durum
Göstergesi

Kapasitif Dokunmatik Panel destekli 10" TFT LCD ve RGB LED gösterge

Kullanıcı Doğrulama &

RFID/NFC, QR Kod (Mobil uygulama üzerinden)

Bağlantı Seçenekleri

Ethernet, WiFi, GPRS/3G/LTE (Opsiyonel: Bluetooth)

Şarj Konfigürasyonu

Teknik personel tarafından yapılandırılabilir