

Wallbox AC Eco Şarj İstasyonu

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu



Öne Çıkanlar

- OCPP 1.6J uyumlu
- 7" 600x1024 çözünürlüklü LCD ekran
- RFID/NFC (temassız), mobil uygulama üzerinden ödeme
- IEC 62196-2 uyumlu Tip 2 Soket/Kablo
- Standart Ethernet, Wi i, BT, 3G/LTE bağlantı seçenekleri
- MID onaylı dahili enerji metre
- Kaçak akım kontrolü
- Darbeye dayanıklı, 10 yıl boyunca korozyona karşı garantili
- Toza ve suya karşı IP54 seviyesinde koruma



Wallbox AC Eco Şarj İstasyonu

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu

ChargeMobile City Eco, yerleşik Tip 2 şarj soketine sahip, halka açık kullanım için üretilmiş AC elektrikli araç şarj cihazıdır.



Elektriksel Özellikler	Tek Fazlı	Üç Fazlı
Giriş / Çıkış Gerilimi	230 VAC, 16A ya da 32A (maks), 50 Hz	400 VAC, 16A ya da 32A (maks), 50 Hz
Kablo / Soket	Kablo, Type2 5mt	Kablo, Type2 5mt
Maks. Çıktı Gücü	3.4kW , 7.4 kW	11 kW , 22 kW
Şarj Arayüzü	IEC 62196-2 Tip 2 Soket	
Şarj Modu	Mod 3 (EN/IEC 61851)	
Koruma		
Dahili Kaçak Akım Koruması	AC 30mA, DC 6 mA	
Elektrik Koruması	Kaçak Akım	
Sigorta	AB regülasyonlarına uyumludur	
Kablo Koruması	Kablo tertibatının akım kapasitesine göre maksimum akım ayarı	
Otomatik Kurtarma	Kullanıcı müdahalesi olmadan şarja otomatik olarak devam eder	
Çevre		
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C’den +50 °C’ye, >50 °C ‘de akım değeri azalır	
Saklama Sıcaklığı	-40 °C’den +80 °C’ye	
Nem	<%95 bağıl nem, yoğuşmasız	
Mekanik Dizayn		
Toza ve Suya Karşı Koruma	IP54	
Muhafaza Koruması	EC 62262’ye göre IK08	
Soğutma	Doğal Soğuma	
Boyutlar (W x D x H)	240 mm x 157 mm x 400 mm (şarj soketi, bağlantı plakası ve kablo tutucu hariç)	
Regülasyon		
Sertifika / Uyumluluk	CE, IEC 61851-1, IEC 62196-2, OCPP v1.6J	
Kullanıcı Arayüzü & Kontrol		
Kullanıcı Arayüzü & Durum Göstergesi	7” TFT LCD ve RGB LED gösterge	
Kullanıcı Doğrulama & Ödeme Alma	RFID/NFC, QR Kod (Mobil uygulama üzerinden)	
Bağlantı Seçenekleri	Standart: Ethernet, WiFi, Bluetooth, GPRS/3G/LTE	
Şarj Konfigürasyonu	Teknik personel tarafından yapılandırılabilir	