

ChargeMobile CM Ultra 120

120 kW Elektrikli Araç Şarj İstasyonu



Öne Çıkanlar

- Tek araç şarjında her biri 120kW'a kadar güç sağlayan, 2 adet CCS2 fiş ile ultra hızlı DC şarj
- Her bir çıkış için cihaza bağlı 3.5m kablo
- 10" 600x1024 çözünürlüklü, kapasitif dokunmatik panelli TFT LCD ekran
- OCPP 1.6J desteği
- RFID/NFC (temassız), mobil uygulama ile ödeme
- Darbeye dayanıklı, 10 yıl boyunca korozyona karşı garantili
- Toza ve suya karşı IP54 seviyesinde koruma



Ultra Hızlı DC EA Şarj İstasyonu 120 kW Elektrikli Araç Şarj İstasyonu



ChargeMobile CityMax Ultra 120 kW, halka açık kullanıma uygun, yerleşik 2 adet CCS şarj soketine sahip, ultra hızlı DC elektrikli araç şarj cihazıdır. Her bir CCS çıkışı tek araç şarjında 120kW' a kadar güç sağlayabilir.

Elektriksel Özellikler

Giriş Gerilimi	Faz	3 Faz + Nötr + PE		
	Gerilim	380 VAC +/- 10%		
	Frekans	50Hz +/- 10%		
Çıkış Gerilimi		120 çift çıkış		120 Tek çıkış
		Çift çıkış aktifken	Tek çıkış aktifken	
	Konnektör	CCS	CCS	CCS
	Güç	60kW	120kW	120kW
	Gerilim	200—1000 VDC	200—1000 VDC	200—1000 VDC
	Akım	Maks. 170 A	Maks. 300 A	Maks. 300 A
	Kablo uzunluğu	3.5m	3.5m	3.5m
Koruma				
Elektrik koruması	Aşırı Akım, Kısa Devre			
Sigorta	AB regülasyonlarına uyumludur			
Çevre				
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C’den +50 °C’ye, >50 °C ’de akım değeri azalır			
Saklama Sıcaklığı	-40 °C’den +80 °C’ye			
Nem	<%95 bağıl nem, yoğuşmasız			
Mekanik Dizayn				
Toza ve Suya	IP54			
Karşı Koruma	IEC 62262’ye göre IK08			
Muhafaza Koruması	Fan ile soğutma			
Soğutma	740 mm x 970 mm x 1750 mm			
Boyutlar (W x D x H)	(şarj soketi, bağlantı plakası ve kablo tutucu hariç)			
Regülasyon				
Sertifika / Uyumluluk	CE, IEC 61851, OCPP v1.6J , DIN 70121, ISO 15118			
Kullanıcı Arayüzü & Kontrol				
Kullanıcı Arayüzü & Durum Göstergesi	Kapasitif Dokunmatik Panel destekli 10” TFT LCD ve RGB LED gösterge			
Kullanıcı Doğrulama & Ödeme Alma	RFID/NFC, QR Kod (Mobil uygulama üzerinden)			
Bağlantı Seçenekleri	Ethernet, WiFi, GPRS/3G/LTE (Opsiyonel: Bluetooth)			
Şarj Konfigürasyonu	Teknik personel tarafından yapılandırılabilir			