

ChargeMobile CM Ultra 60

60 kW Elektrikli Araç Şarj İstasyonu



Öne Çıkanlar

- Tek araç şarjında her biri 60kW'a kadar güç sağlayan, 2 adet CCS2 fiş ile ultra hızlı DC şarj
- Tek çıkış için cihaza bağlı 3.5m kablo
- 10" 600x1024 çözünürlüklü, kapasitif dokunmatik panelli TFT LCD ekran
- OCPP 1.6J desteği
- RFID/NFC (temassız), mobil uygulama ile ödeme
- Darbeye dayanıklı, 10 yıl boyunca korozyona karşı garantili
- Toza ve suya karşı IP54 seviyesinde koruma



Ultra Hızlı DC EA Şarj İstasyonu 60 kW Elektrikli Araç Şarj İstasyonu

ChargeMobile CityMax Ultra 60 kW, halka açık kullanıma uygun, yerleşik 2 adet CCS şarj soketine sahip, ultra hızlı DC elektrikli araç şarj cihazıdır. Her bir CCS çıkışı tek araç şarjında 60kW' a kadar güç sağlayabilir.



Elektriksel Özellikler

Giriş Gerilimi	Faz	3 Faz + Nötr + PE		
	Gerilim	380 VAC +/- 10%		
	Frekans	50Hz +/- 10%		
Çıkış Gerilimi	60kW Çift çıkış (30 + 30)		60kW Tek çıkış	
		Çift çıkış aktifken	Tek çıkış aktifken	
	Konnektör	CCS	CCS	CCS
	Güç	30kW	60kW	60kW
	Gerilim	200—1000 VDC	200—1000 VDC	200—1000 VDC
	Akım	Maks. 100 A	Maks. 200 A	Maks. 200 A
	Kablo uzunluğu	3.5m	3.5m	3.5m
Koruma				
Elektrik koruması		Aşırı Akım, Kısa Devre		
Sigorta		AB regülasyonlarına uyumludur		
Çevre				
Çalışma Sıcaklığı		-30 °C’den +50 °C’ye, >50 °C ‘de akım değeri azalır		
Saklama Sıcaklığı		-40 °C’den +80 °C’ye		
Nem		<%95 bağıl nem, yoğuşmasız		
Mekanik Dizayn				
Toza ve Suyu		IP54		
Karşı Koruma		IEC 62262’ye göre IK08		
Muhafaza Koruması		Fan ile soğutma		
Soğutma		740 mm x 970 mm x 1750 mm		
Boyutlar (W x D x H)		(şarj soketi, bağlantı plakası ve kablo tutucu hariç)		
Regülasyon				
Sertifika / Uyumluluk		CE, IEC 61851, OCPP v1.6J , DIN 70121, ISO 15118		
Kullanıcı Arayüzü & Kontrol				
Kullanıcı Arayüzü & Durum Göstergesi		Kapasitif Dokunmatik Panel destekli 10” TFT LCD ve RGB LED gösterge		
Kullanıcı Doğrulama & Ödeme Alma		RFID/NFC, QR Kod (Mobil uygulama üzerinden)		
Bağlantı Seçenekleri		Ethernet, WiFi, GPRS/3G/LTE (Opsiyonel: Bluetooth)		
Şarj Konfigürasyonu		Teknik personel tarafından yapılandırılabilir		